

**Tinta de pigmentos, de secado rápido, con base de disolvente, desarrollada especialmente para superficies absorbentes.**

**Propiedad:**

Los pigmentos de primera calidad aseguran una alta resistencia a la acción de la luz y la intemperie. Produce impresiones de color intenso sobre muchos materiales, rápidamente resistentes a la abrasión.

**Aplicación:**

Recomendamos esta tinta para cartonajes, madera cruda, sacos de yute y de papel y otros materiales absorbentes. Su espectro de aplicaciones también incluyen la madera y el metal con revestimiento. Para letras o marcas grandes, la forma más rápida de trabajar con esta tinta es usando pinceles o plantillas, pero también se pueden usar rodillos entintadores de fieltro.

**Tiempo de secado:**

~60-90seg. (metal)



**Viscosidad:**

poco viscosa, ~20-50seg.  
(recipiente Ford 4mm)

**Material del sello:**

Goma o fotopolímeros especiales

**Portatintas:**

Para marcaje automático recomendamos unidades impresoras que trabajan con cubetas de entintar. Para marcaje manual, recomendamos los tampones de fieltro y los tampones Soli.

**Diluyente/Limpiador:**

Diluyente 121

**Tamaños de envases disponibles:**

50ml/g · 250ml/g · 1000ml/g



opaco