**Tinta para marcaje 50 de baja viscosidad y secaje rápido, desarrollada especialmente para plásticos.**

**Propiedad:**
Es una tinta flexible cuyas impresiones sobre láminas de plástico adquieren rápidamente resistencia a la abrasión. Da impresiones de color intenso, resistentes a la intemperie, elevada resistencia a acción de la luz y es bastante estable frente a alcohol, gasolina y aceite.

**Aplicacion:**
Recomendamos la tinta para sellos 50 para plásticos tipo ABS, PVC, PA, PS y POM. En HDPE y PP, la adherencia depende fundamentalmente de la composición del plástico y del tratamiento de su superficie. Conviene efectuar previamente una prueba ya que la adherencia puede verse influenciada por numerosos agentes auxiliares de su procesado usados en la fabricación del plástico.

**Tiempo de secado:**
~120seg (PVC)

**Viscosidad:**
poco viscosa, ~40seg.
(recipiente Ford 4mm)

**Material del sello:**
goma, metal o especiales fotopolímeros

**Portatintas:**
Conviene emplear tampones de fieltro. En algunas ocasiones también se pueden usar rodillos de fieltro o de espuma. Para el marcaje automático, se recomiendan sistemas con cubeta de entintar.

**Diluyente/Limpiador:**
Diluyente 475

**Tamaños de envases disponibles:**
50ml/g · 250ml/g · 1000ml/g

01 02 03 04
transparente

01 21 165
opaco