

Fiches de données de sécurité sur le site "Coloris"

Recherche

Stempelfarben · Stamping inks · Encres à tampon · Tintas de sello

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Encres répondant à une grande diversité d'exigences ? séchage lent ou rapide, hydrofuges ou lavables à l'eau, stables à la lumière, résistantes aux intempéries et bien plus. De telles encres doivent parfois disposer de caractéristiques très spécifiques. La conception de produits de ce type relève toujours du domaine de compétence d'un spécialiste.

Fiche de données du produit

Veuillez sélectionner le produit souhaité si vous voulez accéder directement à la fiche du produit de format PDF.

Fiches de données de sécurité

Cherchez-vous les consignes de sécurité relatives à une certaines encres ? Veuillez d'abord sélectionner le produit et ensuite la nuance de couleur dans un tel cas.

Trouver de produits

Nous vous proposons de faire appel au filtre de recherche ci-après afin de vous faciliter la recherche d'un produit précis. Sélectionnez un des champs de la liste déroulante et les autres champs seront adaptés en conséquence.

Catégorie de produits

Nom du produit

Matière

1. Entrez la couleur que vous recherchez dans le champ de recherche. (Au moins trois lettres, travaillez avec la barre d'espace, par exemple R 9)

Recherche

Stempelfarben · Stamping inks · Encres à tampon · Tintas de sello

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Résultat de recherche

Page d'accueil

R 9 - Encres universelles
Une encres étudiée pour un emploi diversifié, extrêmement bien adaptée aux encrages manuels, comme aux marquage automatiques par le biais d'imprimantes flexographiques.

R 9 FP - Encres pour marquer le produits alimentaires et les emballages alimentaires
Ces deux encres pigmentées à séchage lent ont été conçues d'après les directives actuelles de l'UE et pour une utilisation sur des emballages alimentaires.

R 9 FPIST - Encres pour marquer le produits alimentaires et les emballages alimentaires
Ces deux encres pigmentées à séchage rapide ont été conçues d'après les directives actuelles de l'UE et pour une utilisation sur des emballages alimentaires.

S 10 - Encres universelles
Séchage beaucoup plus rapide Encres que l'encres universelle de R 9, mais il est donc extrêmement polyvalent. Il est idéal pour marquage manuel, donc, mais pour l'encrage automatique par des moyens d'impression flexographique.

Trouver de produits

Nous vous proposons de faire appel au filtre de recherche ci-après afin de vous faciliter la recherche d'un produit précis. Sélectionnez un des champs de la liste déroulante et les autres champs seront adaptés en conséquence.

Catégorie de produits

Nom du produit

Matière

2. Recherchez la couleur que vous recherchez dans les résultats et cliquez sur Afficher le produit.

Stempelfarben · Stamping inks · Encres à tampon · Tintas de sello



R 9

[retour à la page précédente](#)

Une encre étudiée pour un emploi diversifié, extrêmement bien adaptée aux encreurs manuels, comme aux marquages automatiques par le biais d'imprimantes flexographiques.

Caractéristiques:

Encre de glaçage partiellement pigmentée à base de solvants, résistante aux intempéries et relativement bien à la lumière.

Application:

Nous recommandons l'encre de glaçage R9 pour le marquage des matériaux clairs, tels que les prospectus, les pellicules métalliques ou plastiques, les lites vernies et les bois, ainsi que pour l'aluminium non verni. Elle est également étudiée pour différentes sortes de caoutchouc et de matières plastiques. Les encres pigmentées R9P sont aussi étudiées pour le marquage des surfaces foncées, dues à leur opacité élevée. R9FP et la version à séchage rapide R9FP/ST sont homologuées pour le marquage des emballages alimentaires!

Durée de séchage:

7 - 9 min (tôle métallique)



métal

Viscosité:

~ entre 1Spec (glaçage) jusqu'à 65Sec (pigmentée) (bêcher Ford de 4mm)

Matériau de l'encreur:

Caoutchouc

Support encreur:

Nous recommandons le tampon encreur Mark-ii, où l'encre ne se dessèche pas. Les plateaux d'encreur, rouleaux encreurs enduits de feutre ou de mousse ou le tampon encreur Soli sont également utilisables.

Diluant/nettoyant:

Diluant 405

Emballages standard disponibles:

50mlg - 250mlg
1000mlg - 5000mlg

Téléchargements relatifs au produit

La consultation des téléchargements suivants de ce produit pose pour condition que vous disposiez de l'Acrobat Reader.

[Pdf donnée-feuille](#)

Fiches de données de sécurité

Toutes les fiches de données de sécurité existantes pour cette variante d'encre sont à votre disposition de format PDF en cliquant sur le champ suivant. La consultation du fichier poste l'Acrobat Reader pour condition.

i. À ce stade, le bloqueur de fenêtres publicitaires doit être désactivé.

3. Pour ouvrir la fiche de données de sécurité, cliquez sur le tableau de la nuance de couleur souhaitée.

