6061

COLORIS®

Une amélioration des encres 6060 et 6060 D à base d´huile, spécialement conçue pour un parfait premier encrage ainsi que pour les encrages réguliers des mousse gravée au laser.

Caractéristiques:
Cette encre est très riche et donne des empreintes aux couleurs intenses très résistantes à la lumière.

Application:
Nous recommandons l'encre 6061 pour le marquage de tous les matériaux poreux, tels que le papier, les prospectus et le carton. Elle est idèale pour les encrages manuals de bureau comme timbres pré-envrés. Les papiers glacés, sont plutôt inadaptés au marquage avec la 6061, car la couche de vernis empêche la pénétration de l´encre dans le papier.

Durée de séchage:
résistante à l´essuyage après ~120sec (papier)

Viscosité:
viscosité élevée, ~200sec
(bécher Ford de 4mm)

Matériau de l´encreur:
Caoutchouc pour gravure au laser

Support encreur:
La particularité des tampons en caoutchouc pour gravure au laser est que le tampon et le support encreur ne forment qu´une unité. Un autre avantage de ce système est la longévité d´emploi de l´encre, qui ne se dessèche pas et ne devient pas poisseuse.

Nettoyant:
Nettoyant 390

Emballages standard disponibles:
10ml/g · 50ml/g · 250ml/g
1000ml/g · 5000ml/g

01 02 03 04 08

glaçant