

Die Stempelfarbe 50 ist dünnflüssig, schnell trocknend und wurde speziell für Kunststoffe entwickelt. Die Farbe ist flexibel und auf zahlreichen Folien hat sie schnell ihre Wischfestigkeit erreicht.

#### Eigenschaften:

Diese Stempelfarbe ist besonders farbstark, witterungsbeständig und extrem lichtecht, sowie beständig bei Kontakt mit Alkohol, Benzin und Öl.

#### Anwendung:

Die Stempelfarbe 50 empfehlen wir für Kunststoffe wie ABS, PVC, PA, PS, und POM. Bei HDPE und PP hängt die Haftung stark von der Formulierung der Kunststoffe ab und ob diese oberflächenbehandelt sind.

Ein Test vorab wird sicherheitshalber empfohlen, da zu viele Verarbeitungshilfsmittel bei der Herstellung der Kunststoffe die Haftung beeinflussen können

#### Trockenzeit:

~120sec (PVC)



#### Viskosität:

niedrig viskos, ~40sec  
(Ford 4mm Becher)

#### Stempelmaterial:

Gummi, Metall oder spezielle Fotopolymere

#### Farbträger:

Empfohlen werden für die 50 Filzplattenkissen, bedingt auch Filz- oder Schaumstoffrollen. Bei automatischen Maschinenstempelungen sollten Systeme mit Farbwanne bevorzugt werden.

#### Verdüner/Reiniger:


Verdüner 475

#### Erhältliche Standardgrößen:

50ml/g · 250ml/g · 1000ml/g



lasierend



pigmentiert