

Die 186 ist eine sehr schnell trocknende, lasierende, in den Farben weiß und gelb pigmentierte Spezialstempelfarbe für nicht saugfähige, hellgrundige Materialien.

#### Eigenschaften:

Aufgrund der Trockengeschwindigkeit kommt bei dieser Version nur maschinelle Bedruckung mittels Flexodruckwerke in Frage.

Auch als langsamer trocknende Varianten mit steigender Trockenzeit als 186 III oder 186 V-6 erhältlich.

#### Anwendung:

Wir empfehlen die 186 für die Kennzeichnung von lackierten und unlackierten Metallen, Walzbleche sowie verschiedene Kunststoffe mit hellem Grund. Aufgrund der Vielzahl an Materialien kann nicht generell eine Empfehlung ausgesprochen werden. Es muss deshalb zuvor getestet werden, ob sich die Farbe zur Markierung eignet.

#### Trockenzeit:

~10sec (Metall)



#### Viskosität:

niedrig viskos, ~10-20sec  
(Ford 4mm Becher)

#### Stempelmateriale:

Gummi oder spezielle Fotopolymere

#### Farbträger:

Empfohlen werden für die 186 ausschließlich Druck- und Stempelmaschinen mit Farbwanne.

#### Verdünner/Reiniger:


Verdünner 425

#### Erhältliche Standardgrößen:

50ml/g · 250ml/g · 1000ml/g



lasierend



pigmentiert