

Eine schnell trocknende, pigmentierte Stempelfarbe auf Lösungsmittelbasis, die speziell für saugende Oberflächen entwickelt worden ist.

Eigenschaften:

Die hohe Lichtechtheit und Wetterbeständigkeit dieser Farbe wird durch hochwertige Farbpigmente gewährleistet. Sie ergibt auf sehr vielen Materialien farbkräftige, schnell wischfeste Abdrucke.

Anwendung:

Wir empfehlen diese Stempelfarbe für Kartonagen, rohes Holz, Jute- und Papiersäcke oder andere saugfähige Materialien. Das Einsatzspektrum reicht aber darüber hinaus auch bis hin zu beschichteten Holz- oder Metalloberflächen.

Am schnellsten lässt sich bei großen Lettern oder Kennzeichnungen diese Farbe mittels Pinsel und Schablone verarbeiten, aber auch Farbroller aus Filz sind denkbar.

Trockenzeit:

~60-90sec (Metall)



Viskosität:

niedrig viskos, ~20-50sec
(Ford 4mm Becher)

Stempelmaterial:

Gummi oder spezielle Fotopolymere

Farbträger:

Wir empfehlen für automatische Markierungen Druckwerke, die mit Farbwannen arbeiten.


Bei Handstempelungen eignen sich Filzplattenkissen und Soliplattenkissen.

Verdünnern/Reiniger:

Verdünnern 121

Erhältliche Standardgrößen:

50ml/g · 250ml/g · 1000ml/g



pigmentiert