

Eine dünnflüssige Stempelfarbe, die speziell zur maschinellen Bedruckung für saugende Oberflächen entwickelt worden ist.

Eigenschaften:

Die Stempelfarbe ist sehr ergiebig und ergibt wasserfeste, schnelltrocknende Abdrucke. Wird auch als etwas höher viskose Version 777 HV oder pigmentierte Variante 777 P in verschiedenen Farben angeboten, die insbesondere für dunkle Oberflächen geeignet ist.

Anwendung:

Wir empfehlen diese Stempelfarbe für Kartonagen, Papiersäcke oder ähnliche saugfähige Materialien.

Trockenzeit:

~10sec wischfest (Papier)



Viskosität:

niedrig viskos, ~10sec
(Ford 4mm Becher)

Stempelmateriale:

Gummi oder spezielle Fotopolymere

Farbträger:


Wir empfehlen für automatische Markierungen Druckwerke mit Farbwalzen aus Gummi oder Schaumstoff, die mit Farbwannen arbeiten. Bei Handstempelungen eignen sich Filzplatten- und Schaumkissen-einlagen, aber auch Schaumstoffroller. Im Stempelkissen bleibt die Farbe lange nutzbar, ohne einzutrocknen.

Verdünnner/Reiniger:

Verdünnner 430

Erhältliche Standardgrößen:

250ml/g · 1000ml/g · 5000ml/g



lasierend



pigmentiert