

Esta tinta para sellos que contiene aceite ha sido desarrollada especialmente para superficies absorbentes para las que se exige una alta solidez a la acción de la luz y resistencia a la intemperie.

Propiedad:

Para satisfacer las altas reivindicaciones – para que las impresiones no palidezcan tras varios meses sometidas a la luz del sol o sobre cajones para flete marítimo – se usan sólo pigmentos de primera calidad.

Aplicacion:

Sobre sacos de papel, cajones de madera bruta, cajas de cartón o materiales afines, la tinta para sellos da impresiones de un color intenso, rápidamente resistente al estregado. La humedad, o materiales que no son tan porosos tales como madera laqueada o revestida, dificultan claramente el secado.

Tratándose de letras o marcas grandes, la forma más rápida de trabajar con esta tinta es usando pinceles o plantillas, pero son imaginables también rodillos de entintaje en fieltro.

Tiempo de secado:

~30seg. resist. al estregado (madera)

**Viscosidad:**

muy viscosa, ~120seg.
(recipiente Ford 4mm)

Material del sello:

Clases de goma resistentes al aceite y a los ácidos

Portatintas:

Para marcar de un modo automático recomendamos unidades impresoras que trabajan con cubetas de entintar.


Al sellar a mano hay que tener en cuenta que las almohadillas de placas de fieltro se resinifican con rapidez.

Diluyente/Limpiador:

Diluyente 445

Tamaños de envases disponibles:

50ml/g · 250ml/g · 1000ml/g



opaco