121 P

COLORIS®

Tinta de pigmentos, de secaje rápido, con base de disolvente, desarrollada especialmente para superficies absorbentes.

Propiedad:
Los pigmentos de primera calidad aseguran una alta resistencia a la acción de la luz y la intemperie. Produce impresiones de color intenso sobre muchos materiales, rápidamente resistentes a la abrasión.

Aplicacion:
Recomendamos esta tinta para cartonajes, madera cruda, sacos de yute y de papel y otros materiales absorbentes. Su espectro de aplicaciones también incluyen la madera y el metal con revestimiento. Para letras o marcas grandes, la forma más rápida de trabajar con esta tinta es usando pinceles o plantillas, pero también se pueden usar rodillos entintadores de fieltro.

Tiempo de secado:
~60-90seg. (metal)

Viscosidad:
poco viscosa, ~20-50seg.
(recipiente Ford 4mm)

Material del sello:
Goma o fotopolímeros especiales

Portatintas:
Para marcaje automático recomendamos unidades impresoras que trabajan con cubetas de entintar. Para marcaje manual, recomendamos los tampones de fieltro y los tampones Soli.

Diluyente/Limpiador:
Diluyente 121

Tamaños de envases disponibles:
50ml/g · 250ml/g · 1000ml/g

01 02 03 04 05 21

opaco