

La 794 I P es, a pesar del aglutinante flexible, una tinta muy pigmentada, de secado rápido con base de disolvente que da impresiones muy cubrientes, resistentes a la acción de la luz y a la intemperie.

Propiedad:

Las impresiones permanecen elásticas y no se cuarteán. Con el diluyente 415 se puede conseguir que la tinta sea más fluida y con el decelerador 794 que el secado sea más lento.

Aplicación:

Recomendamos la 794 I P para marcar láminas metálicas barnizadas y sin barnizar, cintas de plástico o de goma. Esta tinta tiene buena estabilidad especialmente sobre cintas tejidas y mangueras de goma, pero también sobre materiales stretch o elásticos. Debido a la gran diversidad de materiales que se encuentran en el mercado y para mayor seguridad, recomendamos comprobar siempre la idoneidad.

Tiempo de secado:

<2 min. (metal)

**Viscosidad:**

medio viscosa, ~70-130 seg.
(recipiente Ford 4mm)

Material del sello:

Goma o metal.

Portatintas:


Para la 794 I P se recomiendan tampones de fieltro. Si el marcaje se hace con máquinas automáticas, debe darse la preferencia a sistemas de cubetas de entintar.

Diluyente/Limpiador:

Diluyente 415

Tamaños de envases disponibles:

50ml/g · 250ml/g · 1000ml/g



opaco