
1026 ST

COLORIS®

La 1026 ST es una tinta transparente, muy fluida, de secaje rápido con base de disolvente. Desarrollada especialmente para espuma de poliestireno o espumas rígidas similares, no ataca la espuma EPS normal. Existe también la variante 1026 de secaje más lento.



Propiedad:
Impresiones de color muy intenso especialmente adecuadas para edge marking (marcaje de perfiles) No se aconseja para marcar superficies de espuma EPS, ya que la cola o la humedad del disolvente podrían disolver la tinta y originar pérdida de color o sombras sobre las superficies claras o papeles pintados.

Indicación:
La tinta 8081 P no da migración en superficies de espuma de EPS. El tiempo de secaje es similar al de la 1026 ST y si se desea un secaje más lento, usar la versión 8080 P.

Tiempo de secado:
~1min.



Viscosidad:
poco viscosa, ~13seg
(recipiente Ford 4mm)

Material del sello:
Goma o fotopolímeros especiales

Portatintas:
Para la 1026 ST se recomiendan tampones de fieltro, tampones MARK II o rodillos de espuma o fieltro. Para marcaje automàtico, debe darse la preferencia a sistemas con cubeta de entintar.

Diluyente/Limpiador:
Diluyente 425

Tamaños de envases disponibles:
50ml/g · 250ml/g · 1000ml/g · 5000ml/g