

La 186 III es una tinta especial, transparente de secado rápido, para superficies no porosas de fondo claro. Los Colores blanco y amarillo contienen pigmentos.

**Propiedad:**

Debido a la velocidad de secado, para esta versión sólo se puede usar la impresión a máquina con unidades impresoras flexográficas.

También disponible como variante de secado más lento con mayor tiempo de secado como el 186 V-6.

**Aplicacion:**

Recomendamos la 186 III para marcar metales barnizados y sin barnizar, chapas laminadas, así como diversos plásticos con fondo claro. Debido a la gran diversidad de materiales que se encuentran en el mercado y para mayor seguridad, recomendamos comprobar siempre la idoneidad.

**Tiempo de secado:**

~30seg. (metal)



**Viscosidad:**

poco viscosa, ~10-20seg.  
(recipiente Ford 4mm)

**Material del sello:**

Goma o fotopolímeros especiales

**Portatintas:**

Recomendamos para las máquinas de impresión y estampación 186 III con bandeja de tinta, así como almohadillas de fieltro o rodillos de tinta (fieltro o material de espuma), por lo que el rodillo de tinta debe reponerse automáticamente.

**Diluyente/Limpiador:**


Diluyente 425

**Tamaños de envases disponibles:**

50ml/g · 250ml/g · 1000ml/g



transparente



opaco