

El 8079 P es una variante especial de nuestra pintura universal de gran prestigio, 8080 P; se ha desarrollado especialmente para países extranjeros con las mismas propiedades físicas y químicas que el 8080 P, pero sin este color se aplica como producto peligroso, ni siquiera en el transporte aéreo.

Características:

Debido al color del cuerpo, se logra una buena opacidad y un bajo comportamiento de sedimentación, lo que hace que esta tinta de estampado se pueda utilizar especialmente para marcar sustratos oscuros.

Aplicación:

Recomendamos el 8079 P para marcar metales barnizados y sin pintar, caucho, madera, PVC, varios plásticos, pero también para fibras naturales como el algodón y el lino. También es posible etiquetar fibras sintéticas como poliéster, viscosa, tela, elastano o poliacrílico o piel humana con el 8079 P (dermatológicamente probado).

Pero esto debe probarse por adelantado por razones de seguridad, porque hay demasiadas cualidades diferentes en el mercado, ya que se puede hacer una recomendación segura.

Tiempo de secado:

~ 6-7 min (metal)



Viscosidad:

baja viscosidad, ~ 13 - 20 seg
(Ford 4mm cup)

Material del sello:

goma

Soporte de color:

Especialmente recomendables para el 8079 P son las almohadillas de tinta MARK II, pero también las almohadillas de fieltro, las almohadillas de placa soli y las unidades de impresión flexográfica con bandeja de tinta. La tinta se puede estampar durante mucho tiempo en todas las almohadillas de tinta sin secar.

Diluyente / Limpiador:

Diluyente 8079 P

Tamaños estándar disponibles:

50 ml / g · 250 ml / g · 1000 ml / g · 5000 ml / g

