

Une encre pigmentée à base d'eau, garantissant une protection élevée contre la corrosion pour des machines à paginer, des numéroteurs et des tampons encreurs métalliques. Cette encre a été spécialement conçue pour les régions très humides. Sa composition a pour effet de graisser simultanément le métal des machines à paginer et de protéger les roues contre les dépôts résineux.

Caractéristiques:

Cette encre est très riche et donne des empreintes aux couleurs intenses très résistantes à la lumière.

Application:

Nous recommandons l'encre 6051 P pour le marquage de tous les papiers poreux dans des régions très humides. Elle est idéale pour les encrages manuels de bureau, notamment si les encres à base d'eau ne donnent pas l'intensité souhaitée. Les papiers glacés sont plutôt inadaptés au marquage avec la 6051 P, car la couche de vernis empêche la pénétration de l'encre dans le papier.

Durée de séchage:

résistante à l'essuyage après ~60sec (papier)



Viscosité:

viscosité élevée, ~100sec
(bécher Ford de 4mm)

Matériau de l'encreur:

Métal, machines à paginer, numéroteurs

Support encreur:


Les plateaux d'encrage non imprégnés ou le tampon encreur SOLI sont bien adaptés. L'encre y reste utilisable longtemps sans se dessécher.

Diluant/nettoyant:

Diluant 445,
Nettoyant 390

Emballages standard disponibles:

10x28ml/g · 50ml/g · 250ml/g · 1000ml/g



pigmenté