8300 P

COLORIS®

L'encre 8300P est résistante au lavage et aux solvants utilisés par les teintureries. L'encre n'attaque pas les tissus malgré sa forte adhérence aux fibres.



Important:
Bien laver les textiles avant l'application de l'encre. Un repassage ultérieur du marquage augmente la résistance au lavage.

Caractéristiques:
L'encre est très riche et donne des empreintes aux couleurs intenses, résistantes à la lumière, lavables après 4 à 5 heures.

Application:
Nous recommandons la 8300 P pour le marquage des fibres synthétiques, telles que le polyester, le nylon et la viscose, ainsi que le coton, la soie ou le lin. 'emploi de la 8300 P sur d´autres fibres synthétiques, telles le nylon, le perlon, l´élasthanne ou l´acrylique, est possible, mais nous recommandons de realiser
des tests avant utilisation pour plus de sécurité.

pH:
~5,5 ± 1 (20°C)

Viscosité:
viscosité moyenne, ~40 - 90sec
(bécher Ford de 4mm)

Matériau de l´encreur:
Caoutchouc ou métal

Support encreur:
Les plateaux d´encrage non imprégnésisont adaptés, ainsi que les tampons encrage automatique avec cassettes d´encrage. L´encre reste utilisable longtemps sans se dessécher.

Diluant/nettoyant:
Diluant 410

Emballages standard disponibles:
50ml/g · 250ml/g · 1000ml/g



01 02 03 04 06 44 46

pigmenté