R 9

COLORIS®

Une encre étudiée pour un emploi diversifié, extrêmement bien adaptée aux encrages manuels, comme aux marquage automatiques par le biais d´imprimantes flexographiques.



Caractéristiques:
Encre de glaçage partiellement pigmentée à base de solvants, résistante aux intempéries et relativement bien à la lumière.

Application:
Nous recommandons l'encre de glaçage R 9 pour le marquage des matériaux clairs, tels que les prospectus, les pellicules métalliques ou plastiques, les tôles vernies et les bois, ainsi que pour l´aluminium non verni. Elle est également étudiée pour différentes sortes de caoutchouc et de matières plastiques. Les encres pigmentées R 9 P sont aussi étudiées pour le marquage des surfaces foncées, dues à leur opacité élevée. R 9 FP et la version à séchage rapide R 9 FP ST sont homologuées pour le marquage des emballages alimentaires!

Durée de séchage:
7 - 9 min (tôle métallique)



Viscosité:
~ 15 sec (glaçage)
~ 65 sec (pigmentée)
(bécher Ford de 4mm)

Matériau de l´encreur:
Caoutchouc

Support encreur:
Nous recommandons le tampon encreur MARK-II, où l´encre ne se dessèche pas. Les plateaux d´encrage, rouleaux encreurs enduits de feutre ou de mousse ou le tampon encreur SOLI sont également utilisables.

Diluant/nettoyant:
Diluant 405

Emballages standard disponibles:
50ml/g · 250ml/g
1000ml/g · 5000ml/g

01	02	03	04	06	07	08	35	46	50

glaçant

05	12	21H	21	26	81	95

pigmenté