
CO 4713

COLORIS®

La CO 4713 est une encre à séchage rapide, à base de solvants conçue pour des matériaux clairs et non poreux.



Caractéristiques:
Elle donne des empreintes très résistantes à l´essuyage, même sur les supports les plus délicats. Cette encre donne notamment des empreintes résistantes à l´essuyage et à l´abrasion sur les supports modernes, comme les CD ou DVD.

Application:
Nous recommandons également l'utilisation de l´encre CO 4713 pour le marquage de l´aluminium, du fer-blanc, telles des feuilles métalliques vernies et non vernies. Le marquage peut aussi se réaliser sur le verre, l´émail, la porcelaine, la papier glacé, les photographies, et sur différentes matières plastiques claires.
Avant toute utilisation et pour plus de sécurité, nous vous conseillons de réaliser des tests.

Durée de séchage:
~30 sec (métal)



Viscosité:
basse viscosité, ~10 - 30 sec
(bécher Ford de 4mm)

Matériau de l´encreur:
Caoutchouc, métal ou photopolymères speciaux

Support encreur:
Les plateaux d´encrage sont adaptés à la CO 4713. Nous recommandons les systèmes à encrier dans le cas d´encrages automatiques.

Diluant/nettoyant:
Diluant 410

Emballages standard disponibles:
50ml/g · 250ml/g · 1000ml/g

01	02	03	04	08	170

glaçant

05	21

pigmenté